
Epson **EB-1965**

DATENBLATT


















Als ideales Gerät für Unternehmen und Bildungseinrichtungen kombiniert der EB-1965 hochwertige Bildqualität mit Funktionalität zum günstigen Preis.

Bedienfreundlich
Der Epson EB-1965 vereint hohe Bildqualität, nützliche Funktionen und Wirtschaftlichkeit in einem kompakten, mobilen Projektor. Bestens geeignet für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, da er leicht im Besprechungsraum installiert oder mobil über Desktop-PC genutzt werden kann.

Hohe Bildqualität
Der EB-1965 nutzt 3LCD-Technologie von Epson, die auch bei Tageslicht klare Projektionen mit lebendigen, natürlichen Farben und gleichmäßig hoher Weiß- und Farbhelligkeit erzeugt.

Konnektivität
Der EB-1965 besitzt eine Wi-Fi-Schnittstelle sowie einen DisplayPort-Anschluss, über den Sie bequem auch hochauflösende Audio- und Videoquellen präsentieren können.

Einfache Kalibrierung
Neu bei Epson ist die bequeme "Fokushilfe"-Funktion, welche die Kalibrierung mithilfe eines Testmusters schnell und einfach an jede Umgebung anpasst. Dank umfassender Kompatibilität zu verschiedenen Herstellern wird das Verfahren weiter vereinfacht, um den EB-1965 leicht in jedes bestehende System zu integrieren. Ebenfalls neu bei Epson ist die automatisch horizontale und vertikale Echtzeit-Trapezkorrektur, welche Bilder innerhalb von Sekunden anpasst. In Verbindung mit der Screen-Fit-Funktion, zur schnellen Bildanpassung an gerahmte Leinwände, ist der EB-1965 im Handumdrehen kalibriert.

Gesteigerte Produktivität
Mit seinen zahlreichen Funktionen steigert der EB-1965 die Produktivität beträchtlich: So ermöglicht die Split-Screen-Projektion das gleichzeitige Anzeigen verschiedener Quellen, und mit der Multi-PC SoftwareInhalte von bis zu vier Computern gleichzeitig dargestellt werden.

PRODUKTMERKMALE

- 5.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit
- 3LCD-Technologie für lebendige Farben
- Projektor-Aktionen vorausprogrammieren
- Einfach verwendbares Fokusmuster
- PDFs direkt vom USB-Stick lesen





Epson **EB-1965**

LIEFERUMFANG

- Computer-Kabel
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Software (CD)
- Bedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- W-LAN-Einheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Luftfilter – ELPAF41 – neue EB-19-Serie
  V13H134A41
- Lampe – ELPLP75 – EB-196x/195x/194xW
  V13H010L75
- Wireless LAN-Adapter b/g/n – ELPAP07
  V12H418P13
- Textiltransporttasche – ELPKS65 – New EB-19xx
  V12H001K65
- USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung – ELPAP09
  V12H005M09
- Deckenbefestigung – ELPMB23 – Weiß
  V12H003B23
- Verlängerungsrohr – ELPFP13 – 668-918 mm
  V12H003P13
- Verlängerungsrohr – ELPFP14 – 918-1168 mm
  V12H003P14

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Bedienfeld	0,63 Zoll mit MLA (D7)
BILD	
Farbhelligkeit	5.000 Lumen - 3.470 Lumen (im Sparmodus)
Weißhelligkeit	5.000 Lumen - 3.470 Lumen (im Sparmodus)
Auflösung	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastverhältnis	3.000 : 1
Lampe	245 W, 2.500 Std. Lebensdauer, 4.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Automatisch Vertikal: ± 30 °, Automatisch Horizontal ± 20 °
OPTIK	
Projektionsverhältnis	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projektionsgröße	30 Zoll - 300 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,8 m - 8,4 m (60 Zoll Leinwand)
Projektionsdistanz Tele	1,4 m - 13,9 m (60 Zoll Leinwand)
Projektionsobjektiv F	1,51 - 1,99
Brennweite	18 mm - 29 mm
Fokus	Manuell
Offset	8,6 : 1
KONNEKTIVITÄT	
USB-Display-Funktion	3 in 1: Bild / Maus / Ton
Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, USB 2.0 Typ A, HDMI-Eingang, RGB-Eingang (2x), RGB-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), RS-232C, WLAN, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, Composite-Eingang, Display Port, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,
ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Security bar, Bedienfeldsperre, Passwortschutz
Features	AV-Mute-Funktion, Automatische Eingangswahl, Automatische Trapezkorrektur, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Screen Fit, Sofort an/aus, JPEG-Betrachter, Ohne PC, Quick Corner, Diashow, Split-Screen-Funktion
Farbmodi	Tafel, Dynamisch, Foto, Präsentation, sRGB, Theater, Weißwandtafel, DICOM SIM
SONSTIGES	
Garantie	24 Monate Carry in, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H470040
Barcode	8715946512471
Kartonabmessungen	517 x 342 x 196 mm
Kartongewicht	5,69 kg
Stück	6 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	40 Stück (4 x 10)



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

